

# SF60FR Isolatiefolie

## SF60FR

Hoogst presterende multifolie  
Dampdicht in daken, wanden  
en vloeren

SCAN MIJ



GETEST VOLGENS GELDENDE  
NEN NORMEN, ISSO EN DIBT  
GECERTIFICEERD

RC WAARDE TOT  
4.73 MOGELIJK  
IN COMBINATIE MET  
20MM LUCHTSPOUWEN

IDEAAL VOOR NIEUW-  
BOUW OF RENOVATIE

PLAT DAK  
**R3.85**

MUUR EN HELLEND DAK  
**R4.73 / R4.29**

VLOER  
**R6.59**



SF3210



ROOF



WALL



FLOOR





**Product bestellen?**  
Scan de code om naar  
onze webshop te gaan.



## Dampdichte reflecterende thermische isolatie Voor daken, wanden en vloeren

### KEY FEATURES

- ✓ SF60 is volgens in Nederland geaccepteerde ISO 8301 norm getest in Engeland
- ✓ Rc is 4.73 in muren volgens NTA8800 met 20mm spouw aan beide zijden.
- ✓ Gebruikt Dupont ultra efficiënt nano coating technology voor optimale performance.
- ✓ SF60 SuperFOIL houdt warmte binnen in de winter en reflecteert de hitte naar buiten in de zomer.
- ✓ 'DUET' Installatie – Een dubbele laag of in combinatie met andere SuperFOIL isolatie is mogelijk
- ✓ 'COMBI' Installatie – gebruik met ander eventueel oudere isolatiematerialen is mogelijk om aan huidige eisen te voldoen
- ✓ SF60 SuperFOIL is ideaal voor gebruik in nieuwbouw en renovatie projecten.
- ✓ Hoogwaardige isolatie, minimaal ruimteverlies en constructie aanpassing. Niet irriterend of vochtgevoelig.
- ✓ Gemakkelijk te verwerken met minimaal afval. Bestaat uit 40% gerecycled materiaal bespaart CO2 door compact transport en opslag. 1980m2 per trailer!



### EIGENSCHAPPEN PER ROL

Dikte	100mm
Lengte	8m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	12sqm
Gewicht	17.75kg

### FIRE PERFORMANCE

Fire Propagation (BS 476-6)	Class 0
Spread of Flame (BS 476-7)	Class 1
Reaction to Fire (Euroclass)	Class E

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/-5%



QUALITY SYSTEM  
MANUFACTURED TO:  
**ISO 9001:2015**

Importeur en groothandel voor Nederland en België  
Vofra Trading B.V.  
www.SuperFOIL.nl / info@isolatiefolie.nl  
020 379 2830



### THERMAL PERFORMANCE

	Rd 90/90 voor NTA8800 *	Rc (incl airspaces)	Rc NTA 8800 (incl montage verliesen) *
Dak	3,65 100mm	4.42 R Value	3.85 R Value
Schuindak		5.11 R Value	4.29 R Value
Gevel		5.11 R Value	4.73 R Value
Vloer		6.53 R Value	6.59 R Value

Emissiviteit 0,03 \*check www.berg.nl for details NTA8800

### ADDITIONAL INFORMATION

Dampwerende Eigenschappen	1200MNs/g
Waterdichtheid	W1
Verwerkbaar Tot	-40c
Tensile Properties Length (after ageing)	635 N/50mm
Tensile Properties Length (after ageing)	580 N/50mm